

Marcopolo **ATTIVI**



Robusto,
eficiente
e **elétrico.**

Conheça o Attivi, o ônibus
elétrico 100% Marcopolo.

 **Marcopolo**

Especificações do Chassi

- Chassi desenvolvido para aplicação urbana em carrocerias Marcopolo Attivi modelo piso baixo com até 13 metros de comprimento
- Motor central traseiro montado entre longarinas e transmissão de torque por eixo cardan diretamente no diferencial
- Conceito de chassi modular, racionalizado para versões *Low Entry*
- Freios dianteiros a disco com ABS e freios traseiros a tambor
- Direção eletro-hidráulica, mais conforto e ergonomia ao motorista
- Suspensão dianteira e traseira pneumáticas e sistema de ajoelamento facilitando embarque aos passageiros

Especificações Técnicas

Sistema Elétrico de Alta Tensão

- Capacidade da bateria
 - Nominal 396,75 kW
- Potência Máxima carregamento – 130 kW
- Tempo de recarga até 4 horas*
- Tomada de carga padrão europeu CCS2 DC
- Carregamento – CC
- Tensão – 650V

Motor

- Motor de tração elétrico síncrono de ímã permanente
- Potência - 195 kW (nominal)/ 385 kW (pico)
- Torque – 1350 / 2940 Nm

* Para 90% do estado de carga utilizando carregador de maior potência

Suspensão Dianteira

- Eixo rígido direcional tipo 4 barras com barra transversal "Panhard"
- 2 bolsões de ar
- 2 amortecedores hidráulicos telescópicos
- Barra estabilizadora

Suspensão Traseira

- Eixo rígido com suspensão tipo 4 barras
- 4 bolsões de ar
- 4 amortecedores hidráulicos telescópicos
- Barra estabilizadora

Eixo Dianteiro

- Marca – Dana

Eixo Traseiro

- Marca – Meritor

Recursos de Segurança Ativa

- ABS
- EBD
- ATC
- DTC
- HSA
- ESC
- Door Brake

Freios

- Tipo – Freio à disco dianteira/ tambor traseira
- ABS – Sim
- Freio Regenerativo – Sim




Pesos Admissíveis

- Eixo Dianteiro – 7.600 Kg
- Eixo Traseiro – 13.000 Kg
- Total – 20.600 Kg

Dimensões da Carroceria


- Comprimento – até 13 m*
- Largura – 2,55 m
- Balanço Dianteiro – 2,64 m
- Entre Eixos – 6,95 m
- Balanço Traseiro – 3,36 m



*algumas especificações podem variar dependendo do projeto da carroceria



Principais Diferenciais



*Autonomia de acordo com trajeto e quantidade de passageiros.



onibus.marcopolo.com.br

     @onibusmarcopolo

Imagens meramente ilustrativas. As informações presentes neste material e as configurações do produto podem sofrer alterações conforme o projeto. Consulte o representante da sua região para saber mais sobre os modelos e suas configurações.